

Chú bò hư hỏng.

Nông dân John có N ($1 \leq N \leq 250$) con bò đánh số từ $1..N$ chơi trên bãi cỏ. Để tránh bị lạc mất các con bò, mỗi con bò có thể được nối với một số con bò khác bằng dây thừng. Có tất cả M ($1 \leq M \leq N*(N-1)/2$) dây thừng nối các con bò. Tất nhiên, không có 2 con bò mà có nhiều hơn 1 dây thừng nối giữa chúng. Dữ liệu cho biết mỗi cặp con bò $c1$ và $c2$ là nối với nhau ($1 \leq c1 \leq N$; $1 \leq c2 \leq N$; $c1 \neq c2$). Nông dân John buộc cố định con bò 1 bằng sợi dây xích. Các con bò khác phải nối với con bò 1 bằng một số sợi dây thừng. Tuy nhiên, một số con bò hư hỏng không như vậy. Hãy giúp nông dân John tìm các con bò hư hỏng đó (không kết nối tới bò 1). Dĩ nhiên, con bò thứ 1 luôn nối tới chính nó.

Dữ liệu: từ file văn bản CHUBO.INP gồm:

- Dòng đầu tiên: 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách: N và M .
- Mỗi dòng thứ i trong M dòng tiếp theo, cho biết 2 con bò $c1$ và $c2$ nối với nhau bằng sợi dây thứ i ($c1$ và $c2$ cách nhau bởi dấu cách).

Kết quả: ghi ra file văn bản CHUBO.OUT chứa số 0 nếu không có con bò hư hỏng. Ngược lại, ghi ra trên mỗi dòng một số nguyên là thứ tự con bò hư hỏng theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ:

CHUBO.INP	CHUBO.OUT	GIẢI THÍCH
6 4 1 3 2 3 1 2 4 5	4 5 6	Đễ thấy, các con bò 4, 5, và 6 không nối tới con bò 1. 1---2 4---5 \ \ 6 \ 3